

# DYRMEX

## PLATAFORMA 40PIES

Dimensión  
40FT  
2.6M  
1.50M

Concepto  
Longitud total  
Ancho total  
Altura

### DESCRIPCIÓN

Vigas Principales Prefabricadas Con Alma En Placa De 1/4" En Alta Resistencia A Grado 55] Y Solera De 1/2" X 6" De 100,000 Lbs. De Resistencia Formado] -572  
LARGUEROS PRINCIPALES DE 102" VIGA DE ALTRA RESISTENCIA ULTRALIGERA CERTIFICADA-  
DE 80,000 LBS./ in2 PULGADA CUADRADA  
OMEGAS ACERO A 36 CAL. 10.  
MADERA PREPARADA Y TRATADA PARA PISO.  
Quinta Rueda: Placa De Enganche En 3/8" De Espesor, Con Perno Rey Templado Marca-  
"1/4 Holland, Con estructura tipo canal de.  
Ejes: Dos de 30,000 Lbs. De Capacidad marca MERITOR Suspensión: Neumática De 30,000 Libras.  
De Capacidad Por Eje TIPO HT300 HENDRICKSON

Patines: Un Juego De Patines De Dos Velocidades.  
Frenos: SISTEMA ABS MERITOR WABCO 2M PremiumChoice of 2 or 4 sensors. A third relay valve is available on the 4-sensor model. Recommended for tandem axle semi-trailers, multi-axle or full trailers  
GANCHO DE ARRASTRE 10 BARRENOS R-50 10 1.  
Instalación Eléctrica: Reglamentaria De Acuerdo A Las Normas De La S.C.T. En 12 Volts.  
Esmalte: Primer Anticorrosivo Acabado Final a elección del cliente.  
Loderos: 01 Juego De Loderos.  
Accesorios: Reflejante, Barricada, Señalamiento Etc.  
Porta llantas: Uno Tipo Canasta.  
[Candados para contenedor [opcional 8.  
RINES R 22.5 8.  
Un año de garantía, 5 años en ejes.

### OPCIÓN 2 EJES Y 3 EJES

